

STRATIFIÉ LUMMIA® MAT ABSOLU

TAFISA®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Résistance exceptionnelle aux traces de doigts



Doux au toucher



Facilité d'entretien



Résistant aux rayures



Couleurs saturées remarquables

Matériel multicouche sans résine phénolique

Résine acrylique + procédé de polymérisation EBC permettant une résistance élevée aux rayures et aux traces de doigts

Grade postformable (Formabilité)
Voir les fiches techniques pour plus de détails

Réparation thermique des micro-rayures superficielles

Parfaitement assortis aux panneaux décoratifs LUMMIA et disponibles via la même chaîne d'approvisionnement

LUMMIA^{MC}
MAT ABSOLU

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le stratifié MAT ABSOLU de LUMMIA® est la dernière addition à la ligne de produits Lummia de Tafisa.

Ce stratifié est un excellent matériel pour les surfaces intérieures qui convient à la fois aux applications horizontales et verticales. Il est recommandé pour une large gamme d'aménagements, tels que la maison, l'hôtellerie, les centres hospitaliers et les applications commerciales. Il convient notamment aux cuisines, aux salles de bains, aux espaces de travail, au mobilier, à la construction, aux portes et aux revêtements muraux.

SA FABRICATION

Les stratifiés MAT ABSOLU de LUMMIA® offrent une gamme complète et harmonisée à nos panneaux laqués LUMMIA® PERFECT MATT.

Ce produit est composé d'un matériel central multicouche sans résine phénolique et d'une couche acrylique transparente durcie par un procédé EBC (Electron Beam Cured). Cette couche acrylique est appliquée sur un papier décor imprégné de mélamine. Le résultat est une finition incroyablement lisse et parfaitement mate (niveau de brillance à 60° : ≤ 6) avec des propriétés anti-traces de doigts, une grande résistance aux rayures et la **capacité d'être postformable**.



DIMENSIONS & ÉPAISSEUR

Dimensions

52" x 109" (1 320 mm x 2 743 mm)

*Longueur sur mesure allant jusqu'à 17' moyennant une quantité minimale de commande de 5382 pi2 (500m2)

Épaisseur

0,8 ± 0,10 mm (0,0310 ± 0,004 in)

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE & EFFICACITÉ

Les stratifiés SURFORMA® ont une surface non poreuse et non propice à la prolifération bactérienne.

Testée selon la méthode **ISO 22196:2011** et vérifiée pour sa conformité aux critères japonais **JIS Z2801:2012** pour l'activité et l'efficacité antimicrobiennes, ces stratifiés présentent de fortes propriétés biocides, en réduisant de 99,9% les bactéries examinées (Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538).

NORMES

SURFORMA, S.A. est certifiée selon le système de gestion de la qualité Système de gestion de la qualité **ISO 9001**.

SURFORMA, S.A. est certifiée selon la norme **ISO 14001** Système de gestion de l'environnement.

SURFORMA, S.A. est certifiée selon la norme **ISO 45001** Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

L'institut environnemental **GREENGUARD** a accordé sa certification de qualité de l'air intérieur à SURFORMA, S.A. Tous les types de produits stratifiés de SURFORMA, S.A. ont été testés selon la norme rigoureuse GREENGUARD pour les produits à faible émission. Tous les produits certifiés GREENGUARD Indoor Air Quality garantissent un impact minimal sur l'environnement intérieur. Pour obtenir une copie du certificat, visitez le site www.greenguard.org

Carte Blanche

TFL **PM115** | HPL **T115(PM)**

Orchidée Vanillée

TFL **PM100** | HPL **T100(PM)**

Rosée du Matin

TFL **PM763** | HPL **T763(PM)**

Grisaille

TFL **PM202** | HPL **T202(PM)**

Soleil de Minuit

TFL **PM765** | HPL **T765(PM)**

Vent du Nord

TFL **PM771** | HPL **T771(PM)**

Noir

TFL **PM203** | HPL **T203(PM)**

Mer Calme

TFL **PM772** | HPL **T772(PM)**

Tournesol

TFL **PM774** | HPL **T774(PM)**

Eucalyptus

TFL **PM773** | HPL **T773(PM)**

Ambiance Urbaine

TFL **PM832** | HPL **T832(PM)**

Camera Obscura

TFL **PM835** | HPL **T835(PM)**